

Injektážní a omítací čerpadla (pro jemnozrnné mokré směsi)

Oblast využití

Omítací a injektážní vřetenová čerpadla slouží k dopravě, omítání (nanášení), spárování a injektování jemnozrnných mokrých směsí, zejména jemných omítkových hmot, injektážních směsí, nátěrových tmelů, stěrek, izolačních nástříků apod.

Vyráběné modely

V rámci našeho výrobního programu nabízíme širokou škálu modelů s dopravním výkonem 6 - 50 l/min a tlakem 1,3 - 3,5 MPa. Výkonnější omítací a injektážní čerpadla (18 - 50 l/min) mohou být vybavena míchačkou s nuceným oběhem nebo aktivační míchačkou.



Parametr	C-6 STD	C-8 DUO	C-8 COM-F	C-18 STD	C-18 COM-F	C-20 COM-F	C-50 STD	C-50 DUO	C-50 COM-F
Max. výkon [l/min]	6	12	12	18	18	20	50	50	50
Max. tlak [MPa]	1,3	1,3	1,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Max. zrnitost [mm]	2	2	2	4	4	4	6	6	6
Max. dopr. vzdálenost [m]	20	20	15	40	40	40	40	40	40
Příkon [kW]	1,5	1,5/1,9	1,5	3	3	3	5,5	4,7/5,9	5,5
Napětí [V]	400	400	230	400	400	400	400	400	400
Hmotnost [kg]	58	70	90	150	88 - 134	200	230	230	290

Parametr	CM-20 STD	CM-20 COM-F	CM-50 STD	CM-50 COM-F	CA-20 COM-F	CA-40 COM-F
Max. výkon [l/min]	18	20	50	50	20	40
Max. tlak [MPa]	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Max. zrnitost [mm]	4	4	6	6	2	2
Max. dopr. vzdálenost [m]	40	40	40	40	40	40
Příkon [kW]	3+1,5	3+1,5	5,5+2,2	5,5+2,2	3+2,6/3,1	5,5+2,6/3,1
Napětí [V]	400	400	400	400	400	400
Hmotnost [kg]	255	305	360	410	355	375
Objem míchačky [l]	65	65	100	100	65	100

Poznámka: A - aktivační míchačka, M - míchačka s nuceným oběhem
STD - jedna výkonová poloha, DUO - dvě výkonové polohy, COM-F - frekvenční měnič