

Dodatkowe wyposażenie do maszyn do natrysku betonu SSB

Pompa dozująca - serii DC

Pompa dozująca serii „DC” jest używana do dawkowania płynnych domieszek do strumienia betonu przy korzystaniu z technologii natrysku metodą suchą lub mokrą. Płynna domieszka przy natrysku betonu używana jest aby zwiększyć prędkość wiązania betonu, zwiększyć jego odporność przy niskich temperaturach i tym podobne.



Parametr	DC 200
Wydajność [l/godz.]	15 - 200
Maks. ciśnienie [bar]	7,5
Pobór mocy [kW]	1,1

Regulator ciśnienia wody – RTV 1



Regulator ciśnienia wody „RTV 1” jest przeznaczony do regulacji ciśnienia cieczy (wody) doprowadzanej do maszyny do natrysku mieszanek betonu zwykłego i ognioodpornego typu SSB. Urządzenie może zostać wykorzystane również do regulacji ciśnienia wody przy wykonaniu innych zadań, jednak stosowność danego sposobu korzystania należy skonsultować z producentem urządzenia.

Parametr	RTV 1
Maksymalne ciśnienie powietrza [MPa]	1,2
Maksymalny dystans od obiektu [m]	100
Maksymalny przepływ [l/min]	60
Pojemność zbiornika [l]	500
Pobór mocy [kW]	4

Pojazd kontenerowy ZV 01 / Przenośnik taśmowy PD 01

Pojazd kontenerowy „ZV 01” przeznaczony jest do transportu przygotowanej mieszanki betonowej na miejsce natrysku betonu. Przenośnik taśmowy „PD 01” jest przeznaczony do zmechanizowanego napełniania lejki wyspowego maszyny SSB przygotowaną suchą mieszanką betonową.

Parametr	ZV 01
Wydajność podczas opróżniania [m ³ /godz.]	2,5 - 10
Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadwozia/ z nadwoziem) [m ³]	1,6 / 2,0
Rodzaj napędu	Pneumatyczny silnik

